



- вакуумные присоски
- датчики касания для вакуумных присосок
- плунжеры для вакуумных присосок
- механические вакуумметры
- электронные вакуумметры
- реле вакуума
- фильтры воздушные
- фильтры стерилизующие
- фильтры масляного тумана
- влагосепараторы
- датчики уровня масла
- предохранительные клапаны
- обратные клапаны
- отсечные клапаны
- штуцеры
- демпферные ножки

■ Наша компания и DVP Vacuum Technology подходят комплексно к решению задач своих клиентов, поэтому ко всему оборудованию предлагается исчерпывающий набор аксессуаров и дополнительных оборудования, который включает:

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ DVP

Модель	Производительность, м ³ /ч	Максимальное рабочее давление, бар (изб.)	Мощность эл-ия, кВт	Уровень шума, дБ(А)	Вес, кг
FB.5	2,4	1,5	0,55	68	32
FB.30	5,4	2	4	<72	124
FB.40	8,5	2	4	<74	123

■ Машинные серии F - взрывозащищенные ротационно-пластинчатые компрессоры с циркуляционной смазкой, выполненные в соответствии требованиями АTEX IIG ckb IIB T3 и АTEX IIG ckb IIB T4. Если Вам необходима дополнительная информация по компрессорам данной серии - пожалуйста, свяжитесь со специалистами нашей компании. Компрессоры могут поставляться как в сборе с электродвигателем, так и отдельно (как на изображении) для комплектации специальным приводом.



РОТАЦИОННО-ПЛАСТИНЧАТЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ F

Модель	Быстрота действия, л/мин	Предельное остаточное давление, мбар	Уровень шума, дБ (А)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение питания	Мощность эл-ия, Вт	Вес, кг
ZA.32 Box	32	110	50	350x250x307	220В	20	13,5
ZA.60 Box	60	10	54	350x250x307	220В	27	15,3
ZA.100 Box	100	60	55	350x250x307	220В	27	15,3



■ Комплектные сухие откачные посты серии BOX - очень удобные в использовании устройства на базе сухих вакуумных насосов серии Z. Отлично подходят для множества применений как в лабораториях, так и в промышленности. Насос и дополнительный тельное оборудование помещены в прочный металлический кожух, снабженный ручкой для легкого перемещения. Вакуумные

■ безмасляного вакуумного насоса серии Z

- вакуумметра
- обратного клапана
- фильтра-сепаратора для конденсата
- прочного металлического корпуса с ручкой
- отсечного клапана
- электрического кабеля с вилок
- кнопки включения/выключения
- всех необходимых комплектационных элементов