

# СУХИЕ РОТАЦИОННО-ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ С



■ Ротационно-пластинчатые сухие компрессоры работают без применения смазок в рабочей камере. Их основные преимущества: отсутствие загрязнений нагнетаемого воздуха парами масла, максимально простое техническое обслуживание, возможность непрерывной работы в течение длительного времени. Выпускаются модели с однофазными электродвигателями на 220В, 115В, 100В, трехфазными электродвигателями на 230/400В и двигателями постоянного тока 24В. Все компрессоры укомплектованы встроенными воздушными фильтрами, для предотвращения попадания в них пыли и посторонних предметов. Основные области применения компрессоров этой серии:

- аэрация водоемов и очистных сооружений (при глубине более 2-х метров)
- продув фильтров на очистных сооружениях
- раздув листов в полиграфии
- системы пневмотранспорта
- подача воздуха в обжиговые печи

- Для компрессоров серии С в нашей компании Вы сможете найти большой ассортимент аксессуаров и дополнительного оборудования: манометры, предохранительные клапаны, патрубки, клапаны для регулирования давления.
- Компрессоры данной серии также поставляются в виде компрессорных станций для обеспечения высокой производительности до 1 400 м.куб/час. Они обеспечивают безмаслянное нагнетание воздуха или инертных газов до давления 1,5 бар (изб.). Данные установки также могут применяться в областях в которых предъявляются повышенные требования к надежности и отказоустойчивости и требуется многократное резервирование.

Модель	Производительность, м3/ч	Макс. избыточное давление, бар	Мощность эл-ля, кВт	Уровень шума, дБ (A)	Вес, кг	Нагнетательный патрубок
СА.3	3	0,8	0,12	—	5	О 9 мм
СВ.6	6	0,8	0,25	—	7,5	1/4"
СВ.10	10	0,6	0,37	—	14	1/2"
СВ.16	16	0,6	0,66	—	27,5	1/2"
СВ.25	25	0,6	0,75	—	28,5	3/4"
СВ.40	40	0,8	1,5	—	37,5	1"
СС.60	60	0,6	1,5	—	73	1"
СС.80	80	0,6	2,2	—	77	1"
СС.100	100	0,8	3,0	—	98,5	1 1/2"
СС.140	140	0,8	4,0	—	102,5	1 1/2"
<b>Компрессоры повышенного давления</b>						
СВ.16-1	16	1,0	0,75	—	28	1/2"
СС.60-1	60	1,0	2,2	—	77	1"
СС.80-1	80	1,2	3,0	—	80	1"
СС.100-1	100	1,5	4,0	—	104	1 1/2"
СС.140-1	140	1,5	5,2	—	104	1 1/2"
<b>Компрессоры с электродвигателями постоянного тока 24В</b>						
СВ.6СС/1	6	0,8	0,28	—	9,5	1/4"

