ITT

DOC Погружные насосы для отвода грязной воды, выполненные из нержавеющей стали с рабочим колесом из норила. Защита двигателя осуществляется тройным сальниковым уплотнением. Данная серия насосов предназначена для отвода воды до низкого уровня (минимальный уровень жидкости 3 мм – с опциональным устройством). Насосы выпускаются в версиях с поплавковым выключателем и без него. <u>Применение:</u> Отвод воды из канализационных колодцев, ям, подвалов, гаражей, перекачивание загрязненной воды. Q до 14 м³/ч H до 11 м T 0 °C до +40 °C n 2900 об / мин Макс. глубина погружения: 5 м Макс. величина твердых частиц 20 мм (для DOC 7VX). Материалы конструкции: Внешний кожух, крышка двигателя, основание - AISI304 /DIN1.4301. Корпус насоса, рабочее колесо, рукоятка - укрепленный норил. Вал - AISI410 / DIN1.4006. Уплотнение вала: тройное манжетное консистентное уплотнение Уплотнения NBR Двигатель: Однофазное напряжение: 230 В Трехфазное напряжение: 380-415 В Класс изоляции: F Степень защиты: IP68 Специальные версии исполнения - по запросу.	**DIWA** Погружные насосы для отвода грязной воды, выполненные из нержавеющей стали со специальной абразивной защитой и патентованной системой уплотнения вала - многократное уплотнение с масляной камерой. Данная серия насосов предназначена для отвода жидкости до низкого уровня. Насосы выпускаются в версиях с поплавковым выключателем и без него. <u>Применение:</u> Отвод воды из канализационных колодцев, ям, подвалов, гаражей, перекачивание загрязненной воды. Q до 25,5 м³/ч H до 20 м T 0 °C до +50 °C n 2900 об / мин Макс. глубина погружения: 7 м Макс. величина твердых частиц: 8 мм Материалы конструкции: Внешний кожух, крышка двигателя, корпус насоса, рабочее колесо, вал - AISI304 / DIN1.4301. Защита рукоятки – пластик. Торцевое уплотнение SiC / SiC / NBR Уплотнения NBR Двигатель: Напряжение: 1 x 230 В (до 1,1 кВт) Напряжение: 3 x 380-415 В (до 1,5 кВт) Класс изоляции: F Степень защиты: IP68 Специальные версии исполнения - по запросу.	**DOMO - DOMO GRI** Погружные канализационные насосы из нержавеющей стали. Выпускаются с двумя типами рабочих колес: вихревым или двухканальным. Рабочие колеса из пластика (DOMO 7 – VX и DOMO GRI) или из нержавеющей стали. Модель DOMO GRI – высоконадежный насос с режущим механизмом на входе, позволяющим перекачивать сточные и канализационные воды, содержащие волокнистые частицы. <u>Применение:</u> Отвод воды из канализационных колодцев, сточных ям, подвалов, перекачивание сточных вод со взвешенными твердыми и волокнистыми частицами размером до 50 мм. Q до 40 м³/ч (6,5 м³/ч - DOMO GRI) H до 14,8 м (25 м - DOMO GRI) T 0 °C до +35 °C n 2850 об / мин Макс. глубина погружения: 5 м Макс. величина твердых частиц 50 мм Материалы конструкции: Крышка двигателя, корпус насоса, вал - AISI304 / DIN1.4301, рабочее колесо - норил или нержавеющая сталь AISI304 / DIN1.4301; рукоятка – пластик. Торцевое уплотнение SiC / SiC / NBR Уплотнения NBR Двигатель: Однофазное напряжение: 230 В Трехфазное напряжение: 380-415 В Класс изоляции: F Степень защиты: IP68 Специальные версии исполнения - по запросу.