

Eletropompe sommergibile - Submersible pumps

Tipo	kW	HP	l/min	H (m)										Outlet		
				U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	
PD 411M	1,1	1,5	30	9,5	9,2	8,6	7,8	6,8	5,6	4,5	3,1	1,9	1,9	290	66	1100
PD 411 T	1,1	1,5	-	9,5	9,2	8,6	7,8	6,8	5,6	4,5	3,1	1,9	290	66	1100	
PD 412 T	1,5	2	-	11,3	10,9	10,3	9,6	8,8	7,9	6,9	5,6	3,9	264	60	1000	
PD 413 T	1,8	2,5	-	15,2	14,8	14	13	12,1	11	9,9	8,6	7	264	60	1000	
PD 414 T	2,2	3	-	16,7	16,1	15,3	14,4	13,4	12,4	11,2	9,9	8,4	264	60	1000	

Serie - Series
PD 400
≅ 2850 l/min



Tipo	kW	HP	l/min	H (m)										Outlet	
				U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h		
PD 501	0,37	0,5	10	8	5,7	4	3	2,5	1,9	1,5	1,1	0,8	290	66	1100
PD 502	0,37	0,5	12,5	8,3	6,7	5,3	3,9	2,5	1,9	1,5	1,1	0,8	290	66	1100
PD 503	0,55	0,75	14	11	9,8	8,5	7,2	5,8	4,5	3,2	2,1	1,5	290	66	1100
PD 504	0,75	1	16	13	11	9,5	8	7	5,6	4,3	3,1	2,2	290	66	1100
PD 505	1,1	1,5	20	13	11,9	10,6	9,4	7,9	6,5	4,9	3,1	2,2	290	66	1100

Serie - Series
PD 500
≅ 2850 l/min



Tipo	kW	HP	l/min	H (m)										Outlet	
				U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h		
PD 911M	1,1	1,5	30	9,4	9,2	8,6	7,8	6,8	5,8	4,5	3,1	1,9	290	66	1100
PD 911 T	1,1	1,5	-	9,4	9,2	8,6	7,8	6,8	5,8	4,5	3,1	1,9	290	66	1100
PD 912 T	1,5	2	-	11,2	10,9	10,2	9,5	8,8	7,9	6,9	5,6	3,9	264	60	1000
PD 913 T	1,85	2,5	-	15,2	14,9	14	13	12,1	11	9,9	8,6	7,1	264	60	1000
PD 914 T	2,2	3	-	16,7	16,1	15,2	14,4	13,4	12,5	11,2	10	8,4	264	60	1000

Serie - Series
PD 900
≅ 2850 l/min



Tipo	kW	HP	l/min	H (m)										Outlet	
				U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h	U.S. g.p.m.	m ³ /h		
PD 300	0,55	0,75	20	10,9	9,9	8,8	7,8	6,6	5,4	4	2,8	1,5	20	333	
PD 301	1,1	1,5	25	14,8	12,8	11,3	10	8,9	7,5	6	4,3	1,5	20	333	

Serie - Series
PD 300
≅ 2850 l/min

