



Аксессуары для насосов высокого давления



Соединительные / защитные кожанки

Соединительные кожанки применяются для соединения насоса с двигателем при помощи эластичной муфты.

Для насосов серий:
NP10, NP16, NP25
P11, P21, P22, P30, P41



Эластичные муфты

Эластичные муфты для соединения валов насоса и двигателя состоящие из трех частей.

Для валов диаметром:
18, 22, 24, 25, 28, 38, 42
Мощностью от 1,5 до 11 kW



Демпферы пульсаций

Демпферы пульсаций применяются в тех случаях, когда на низких оборотах пульсация становится заметна. Подходят для всех типов плунжерных насосов.
Давление до 220 bar.



Понижающие и повышающие редукторы

Различные типы редукторов подходящие ко всем типам бензиновых / дизельных двигателей.

Специальные серии с повышающим передаточным числом для тракторных двигателей.
Мощностью до 15 kW



Шланговые барабаны высокого давления

Высококачественное исполнение автоматических намотчиков шлангов и шланговых барабанов с автоматическим обратным отводом пружины дает возможность применения их в самых сложных задачах.

Широкая номенклатура и большой диапазон параметров позволяет подобрать наиболее оптимальное решение.
Различные присоединения и диаметры.
Давление до 300 bar.



Шланги высокого давления

Шланги высокого давления изготавливаются в Германии из особо прочных и эластичных материалов. Благодаря уникальной технологии производства, шланги ВД особо устойчивы к постоянному трению о различные поверхности, без проблем переносят резкие перепады температур, устойчивы к воздействию химических реагентов применяемых на автомойках.

Различные присоединения.
- Диаметр шлангов от 4 до 36 мм, рабочее давление до 2700 bar., различные материалы.