

Модель Объем Давление RPM Мощность

max. l/min max. bar

max. bar

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

Специальная версия - (витоновые, витон-тефлоновые уплотнения)

NP10/4-140V(VT)	3,45	140	1450	1,0
NP10/7-140V(VT)	7,4	140	1450	2,1
NP10/10-140V(VT)	10,6	140	1450	3,0
NP10/13-140V(VT)	13,1	140	1450	3,6
NP10/15-140V(VT)	14,6	140	1450	4,1
NP11/1-220MN	1,5	220	1450	0,7
NP11/1-220MV	1,5	220	1450	0,7
NP11/1-220ME	1,5	220	1450	0,7
NP11/5-220MN	4,8	220	1450	2,1
NP11/5-220MV	4,8	220	1450	2,1
NP11/7-220MN	6,8	220	1450	3,0
NP11/7-220MV	6,8	220	1450	3,0
NP25/12-500R*	12,1	500	1450	12,3
NP25/15-500R*	14,5	500	1450	14,8
NP25/11-700R*	11,8	700	1450	16,3
NP25/41-170V(VT)	40,4	170	1450	13,5
NP25/50-150V(VT)	48,4	150	1450	14,3
NP25/21-350Bz	20,8	350	1450	14,3
NP25/22-350Bz	22,0	350	1725	15,2
P21/5-450V	5,1	450	1420	4,7
P51/135-90Bz	134,1	90	800	23,8
P51/135-90DUP	134,1	90	800	23,8

Специальная версия - (нержавеющая сталь AISI303)

P50/94-110R	93,8	110	800	20,3
P52/37-400R	37,0	400	1000	30,2
P52/54-270R	53,6	270	1000	28,3
P52/72-200R	72,2	200	1000	28,4
P52/100-150R	98,3	150	1000	29,7
P52/120-120R	123,1	120	1000	29,1
P62/50-420R	48,5	420	800	42,4
P62/70-300R	68,1	300	800	41,7
P62/90-210R	88,9	210	800	36,8
P62/140-150R	139,0	150	800	41,0
P62/175-120R	175,9	120	800	41,6
P71/50-500R	48,2	500	750	47,4
P71/70-400R	67,7	400	750	53,3
P71/90-300R	88,5	300	750	52,2
P71/110-250R	107,3	250	700	52,8
P71/145-180R	145,2	180	700	51,5
P71/200-130R	205,8	130	700	52,7
P71/250-100R	249,1	100	700	49,0
P72/320-100R	320,0	100	700	63,0

Специальная версия - (нержавеющая сталь AISI316 Ti)

NP10/1-160RE	1,2	160	1450	0,5
NP10/2-160RE	2,3	160	1450	1,0
NP10/4-140RE(V,VT)	3,4	140	1450	0,9
NP10/7-140RE(V,VT)	7,2	140	1450	2,0
NP10/10-140RE(V,VT)	10,6	140	1450	3,0
NP10/13-140RE(V,VT)	13,1	140	1450	3,6
NP10/15-140RE(V,VT)	14,6	140	1450	4,1
NP25/21-350RE(VT**)	20,8	350	1450	14,3
NP25/25-250RE	25,0	250	1450	12,4
NP25/30-200RE(V,VT)	31,1	200	1450	12,2
NP25/38-180RE(V,VT)	37,3	180	1450	13,2
NP25/41-170RE(V,VT)	40,4	170	1450	13,5
NP25/50-150RE(V,VT)	48,4	150	1450	14,3

* - Нержавеющая сталь AISI CA 6-NM
 ** - Возможно кратковременно использовать при давлении 350 bar

Плунжерные насосы
 Высокого давления

