

Насосы для водоснабжения Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Для водоснабжения, для подачи воды из колодез, водоемов и резервуаров. Для полива, орошения и использования дождевой воды, а также для откачивания жидкости.

Поружные насосы.

- 16 м³/ч
- 86 м
- Подключение к сети 1-230 В, 50 Гц или 3-400 В, 50 Гц
- Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от +5 °С до +35 °С
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Класс защиты IP 68
- Подключение с напорной стороны Rp 1 1/2 в варианте SE Rp 1 1/4

- Для исполнения с однофазным мотором:
- Термическое реле мотора
- Соединительный кабель
- Для исполнения с однофазным мотором:

- Боковой патрубок для исполнения TWI 5
- Стандартный приемный стакан для исполнения TWI 5-SE
- Вся гидравлическая часть на нержавеющей стали
- Для исполнения с однофазным мотором:
- Готов к подключению
- Термическое реле мотора



Насосы с мокрым ротором с префильтром Wilo-FITtec FBS


Циркуляция воды бассейнов по DIN 19643, части 1-5.

Самовсасывающие насосы в едином блоке с префильтром.

- 16 м³/ч
- 28 м
- Подключение к сети 1-230 В, 50 Гц или 3-400 В, 50 Гц
- Высота всасывания макс. 3 м
- Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от +5 °С до +40 °С
- Класс защиты IP 54

- Насос с мокрым ротором
- Фильтр предварительной очистки
- Низкий уровень шума
- Фильтр грубой очистки для защиты насоса

- Запатентованный мотор с мокрым ротором, с низким уровнем шума
- Низкий уровень вибраций благодаря водяным охлаждением
- Легкая и компактная конструкция
- Благодаря устойчивому к температуре и давлению синтетическому материалу, улиточному стекловолоконном
- Фильтр грубой очистки для защиты насоса



Нормально-самовсасывающие автоматические насосы Wilo-PB ... EA

Для водоснабжения, полива и орошения.

Нормально-самовсасывающий автоматический насос.

- 4,5 м³/ч
- 20 м
- Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от 0 °С до +80 °С
- Подключение к сети 1-230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Макс. рабочее давление 3 бар

- Автоматическое включение/выключение в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита
- Встроенная защита от сухого хода

- Низкий уровень шума
- Может применятся для повышения давления горячей воды с температурой до +80 °С



Самовсасывающие установки для водоснабжения Wilo-PW ... EA

Для водоснабжения, полива и орошения, а также для использования дождевой воды.

Самовсасывающие установки системы водоснабжения.

- 6 м³/ч
- 50 м
- Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от 0 °С до +40 °С
- Подключение к сети 1-230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Макс. рабочее давление 10 бар

- Автоматическое включение/выключение в зависимости от потребления воды
- Реле давления
- Напорный бак 1 л
- Встроенная тепловая защита

- Высоконапорный самовсасывающий насос