

Применение

Тип

Технические данные

Оснащение/функции

Особенности

Приборы управления/разделения систем
для напольного отопления

Wilo-SK

Система Wilo-SR

Система Wilo-SD

Wilo-Safe



Приборы для управления одним
или двумя насосами.

Wilo-Safe:
Напольное отопление для всех систем,
разделение системы для перекачиваемых
сред с большим содержанием кислорода.

Wilo-Safe:
Система в полном сборе/основной прибор
для гидравлического разделения систем
для напольного отопления.

Wilo-Safe:
• Макс. рабочее давление 6 бар
• Допустимый диапазон температуры
от +20 °C до +90 °C
• Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
• Теплообменник 5–24 кВт

Wilo-SK

• Таймер и устройства отключения реле
мотора

Wilo-SK 702

• Прибор управления двумя насосами
(основной/резервный)
• Защита от сухого хода

Wilo-SR

• Приборы управления
для 4-скоростных насосов с мокрым
ротором или прибор управления
для двояных насосов

Wilo-SD

• Прибор управления
для двояных насосов конструкции
с сухим ротором

Wilo-Safe

• Система в полном сборе

• Специальные исполнения — по запросу
(кроме Wilo-Safe)

Прибор управления

Система Wilo-CC-HVAC

Система Wilo-CR/CRn

Система Wilo-SK 712

Система Wilo-MPS

Система Wilo-VR-HVAC



Приборы управления от 1 до 6 насосов.

Wilo-CC-HVAC и Wilo-CR

• Приборы управления с регулировкой
частоты вращения и управлением
1–6 стандартными насосами
в режиме параллельной работы

Wilo-CRn

• Прибор управления от 1 до 4 параллельно
подключенных насосов со встроенным
регулятором частоты вращения

Wilo-SK 712

• Прибор управления с регулировкой
частоты вращения и управлением
1–6 стандартными насосами
в режиме параллельной работы

Wilo-MPS

• Прибор управления с регулировкой
частоты вращения и управлением
1–6 стандартными насосами
в режиме параллельной работы

Wilo-VR-HVAC

• Прибор управления Vario
для 1–4 параллельно подключенных
насосов со встроенной системой
регулирования частоты вращения

• Специальное исполнение — по запросу

Штекерные и интерфейс модули

IR-модуль/Wilo-Dia-Log/IR-монитор

IF-модуль

Защитный модуль Wilo-Protect C

Wilo-Control AnaCon

Wilo-Control DigiCon/DigiCon-A



Оборудование Wilo-Control для подключе-
ния насосов к автоматизированной системе
управления зданием.

IR-модуль/Wilo-Dia-Log/IR-монитор

• Дистанционное управление
для электронного регулирования насосов
Wilo с инфракрасным интерфейсом

IF-модули

• Вставные модули для подключения
к системе GA, для насосов Stratos,
TOP-E/ED, IP-E, DP-E, а также IL-E/DL-E

Защитный модуль Wilo-Protect C

• Вставные модули для подключения
к системе GA, для нерегулируемых
насосов TOP-S/SD

Wilo-Control AnaCon и DigiCon/DigiCon-A

• Аналоговый и цифровой интерфейсный
преобразователи для подключения
насосов к автоматизированной системе
управления зданием